



PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



¡Antibacterial!
Excelente blancura,
coveritivo y nivelación

101 LÁTEX CIELORRASOS PREMIUM

- Excelente blancura y cubritivo.
- Agentes nivelantes.
- Perfecta terminación mate.
- Uso tintométrico.
- Permite que la superficie respire.
- Máxima protección Anti hongos, 10 veces más protección.
- Acción anticondensante.
- Elimina el 99,9% de virus y bacterias.

- MB+ CUBRITIVO
- B EXTERIOR
- MB+ INTERIOR
- MB LAVABLE
- R FROTABLE
- R TRANSITABLE
- Exc+ ANTI HONGOS
- Exc+ ANTI ALGAS
- Exc+ INSECTICIDA
- Exc+ BACTERICIDA
- ✓ TINTOMÉTRICO

 TERMINACIÓN MATE

 BASE ACUOSA

 DILUYENTE AGUA

 Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Es un látex de excelente blancura y cubritivo. Formulado completamente con resinas acrílicas. Como pigmento blanco es utilizado dióxido de titanio y carbonato de calcio precipitado, otorgando un terso acabado mate. No contiene componentes orgánicos volátiles por lo cual es totalmente ecológico. Forma película, aún a temperaturas muy bajas. De fácil aplicación y rápido secado. De alto poder cubritivo, buena acción anticondensante evitando formación de gotas en la superficie. No deja olor. Uso tintométrico.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.

Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego fijador. En el caso de que la superficie esté previamente pintada con impermeabilizante no es necesario usar fijador.

Cuando utilice enduido, después del lijado aplique siempre una mano de Relastic 3 en 1 (imprimador, fijador y sellador).

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y jabón mientras el producto aún este fresco.

La dilución se efectúa con agua, la cantidad necesaria para poder aplicar cómodamente el producto. Se recomienda entre 20% y 40%, ya que la película de pintura debe ser delgada para lograr buena nivelación.

SECADO

Secado al tacto: 1 hora. De 3 a 4 horas entre mano y mano en días normales.

APLICACIÓN

Se aplica sobre todo tipo de cielorrasos (machimbre, yeso, revoque, paneles acústicos).

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO

Entre 12 y 18 m² por litro y por mano, de acuerdo a las características de la superficie.

Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	1 L	346	7798295053469
	4 L	347	7798295053476
	10 L	348	7798295053483
	20 L	349	7798295053490

EXCELENTE TERMINACIÓN MATE

ELIMINA EL
99,9%
DE GÉRMESES
Y BACTERIAS



SÚPER ANTI ALGAS Y HONGOS

10 veces más protección



EVITA LA CONDENSACIÓN

Permite que la superficie respire



AGENTES NIVELANTES



BASE ACUOSA



BAJO NIVEL DE VOC.



PERMITE QUE LA SUPERFICIE RESPIRE



USO TINTOMÉTRICO