



PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



Gran resistencia a los agentes físicos, alto rendimiento y excelente terminación.

401 LÁTEX ALTAS EXIGENCIAS

- Extraordinario rendimiento.
- Permite que la pared respire.
- Anti hongos.
- Máximo cubritivo.
- Micronizado.
- Antirreflejo.
- Uso tintométrico.
- Interior, Exterior y Frentes.
- Rinde hasta 20m² por litro y por mano.

DESCRIPCIÓN Y USO

Este látex micronizado es de gran resistencia a los agentes físicos, razón por la que se denomina altas exigencias. Permite que la pared respire y posee alto poder antihongos. Su elevado poder cubritivo, su excelente terminación, su alto rendimiento, durabilidad, lavabilidad y facilidad de pintado, hacen que este producto sea de utilidad universal y único en su tipo.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.

Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego Relastic 3 en 1, (Imprimador, fijador y sellador).

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.

Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

2 a 4 horas entre mano y mano en días normales.

APLICACIÓN

Se aplica sobre ladrillos, revoques, yeso, hormigón, madera, etc. Diluyendo con la cantidad necesaria de agua para facilitar su aplicación. Acepta entonadores, inclusive tintométricos.

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO

Entre 12 y 20m² por litro y por mano, dependiendo de la porosidad de la superficie.

- Exc+ CUBRITIVO
- MB+ EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- MB FROTABLE
- B+ TRANSITABLE
- MB+ ANTI HONGOS
- MB+ ANTI ALGAS
- MB INSECTICIDA
- MB BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO



TERMINACIÓN
MATE



BASE
ACUOSA



DILUYENTE
AGUA



Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	1 L	354	7798295053544
	4 L	355	7798295053551
	10 L	356	7798295053568
	20 L	357	7798295053575
Base D	1 L	721	7798295057214
	4 L	722	7798295057221
	10 L	723	7798295057238
	20 L	724	7798295057245
Base A	1 L	725	7798295057252
	4 L	726	7798295057269
	10 L	727	7798295057276
	20 L	728	7798295057283



INTERIOR EXTERIOR FRENTES

x litro
hasta 20m²
x mano



BASE ACUOSA

Menor Contaminación Ambiental



BAJO NIVEL DE VOC

Menos Compuestos Orgánicos Volátiles



MÁXIMO CUBRITIVO



MICRONIZADO



ANTIRREFLEJO



PERMITE A LA PARED RESPIRAR



ANTI HONGOS



USO TINTOMÉTRICO

SE APLICA SOBRE: LADRILLOS,
REVOQUES, HORMIGÓN,
MADERA, YESO Y MÁS.



LADRILLOS



REVOQUES



CEMENTO



MADERA



CIELORRASOS

